





TERMOCONVETTORI

Per un calore immediato e
uniforme nell'ambiente



Gamma

4 modelli da 2.000W di potenza, estremamente leggeri e compatti

| | | | |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
| <p>Caleo Metal Termoconvettore con full metal frame per la massima sicurezza.</p> | <p>Caleo 2 Termoconvettore con griglia microforata per una diffusione uniforme del calore.</p> <p>Italian design by: ercoli+garlandini</p> | <p>Caleo T Termoconvettore con funzione turbo per raggiungere la temperatura più velocemente.</p> <p>Italian design by: ercoli+garlandini</p> | <p>Caleo TT Termoconvettore con funzione turbo e programmazione con timer 24H integrato.</p> <p>Italian design by: ercoli+garlandini</p> |

NEW

CALEO METAL



Termoconvettore da 2.000W di potenza con full metal frame per la massima sicurezza



CARATTERISTICHE

- Potenza termica max 2000 W
- 3 livelli di potenza: 750 - 1250 - 2000 W
- Comandi meccanici
- Termostato di sicurezza
- Termostato ambiente
- Installazione a pavimento
- Volume massimo riscaldabile: 60 m³



POTENZA FINO A 2000W

3 Livelli di riscaldamento regolabili (750, 1.250 e 2.000W)



TERMOSTATO AMBIENTE

Per ottimizzare i consumi, mantenendo la temperatura desiderata



SILENT SYSTEM

Funzionamento alla massima silenziosità, per il miglior comfort acustico



FULL METAL FRAME

Telaio interamente in metallo, per la massima sicurezza.

| | | CALEO METAL |
|--|----------------|-------------------|
| CODICE PRODOTTO | | 99296 |
| CODICE EAN | | 8021183992960 |
| Potenza termica (Min - Med - Max) | W | 750 - 1250 - 2000 |
| Volume riscaldabile (max) | m ³ | 60 |
| Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/piedi) | mm | 620 x 220 x 395 |
| Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 695 x 135 x 400 |
| Peso (senza imballo) | kg | 3,0 |
| Pezzi per master | | 1 |
| Alimentazione elettrica | V-F-Hz | 230 - 1 - 50 |
| Termostato ambiente | | ✓ |
| Termostato di sicurezza | | ✓ |
| Funzione Eco | | - |
| Funzione antigelo | | - |
| Funzione Turbo | | - |
| Timer 24h | | - |

TERMOVENTILATORI

TERMOCONVETTORI

STUFFETTE INFRAROSSI

RADIATORI AD OLIO

STUFE

DEUMIDIFICATORI

TRATTAMENTO ARIA

CALEO 2

Italian design by:

ercoli+garlandini

Termoconvettore da 2000W, dal design accattivante e moderno



CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W
3 livelli di potenza: 750 - 1250 - 2000 W
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Installazione a pavimento
Volume massimo riscaldabile: 60 m³



FAST HEATING

Il design della griglia nella parte superiore amplifica l'effetto convettivo rendendo Caleo un convettore a bassissima inerzia, ideale se si necessita di riscaldare l'ambiente in poco tempo.



METAL FRAME

Le forme decise, la leggerezza e la solidità di Caleo sono resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato.



COMPACT TECHNOLOGY

Estrema compattezza nelle forme e soli 12 cm di spessore.

| | | CALEO 2 |
|--|----------------|-------------------|
| CODICE PRODOTTO | | 99553 |
| CODICE EAN | | 8021183995534 |
| Potenza termica (Min - Med - Max) | W | 750 - 1250 - 2000 |
| Volume riscaldabile (max) | m ³ | 60 |
| Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/piedi) | mm | 638 x 475 x 120 |
| Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 670 x 490 x 180 |
| Peso (senza imballo) | kg | 4,3 |
| Pezzi per master | | 2 |
| Alimentazione elettrica | V-F-Hz | 230 - 1 - 50 |
| Termostato ambiente | | ✓ |
| Termostato di sicurezza | | ✓ |
| Funzione Eco | | - |
| Funzione antigelo | | ✓ |
| Funzione Turbo | | - |
| Timer 24h | | - |

CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Italian design by:
ercoli+garlandini

Termoconvettori da 2000W con funzione turbo e timer 24h



CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W
3 livelli di potenza: 1000 - 1000+fan
2000 +fan
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Installazione a pavimento
Funzione Turbo: ventilazione ausiliaria
Timer 24 h (solo Caleo TT)
Volume massimo riscaldabile: 70 m³



FAST HEATING

Il design della griglia nella parte superiore amplifica l'effetto convettivo rendendo Caleo un convettore a bassissima inerzia, ideale se si necessita di riscaldare l'ambiente in poco tempo.



METAL FRAME

Le forme decise, la leggerezza e la solidità di Caleo sono resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato.



COMPACT TECHNOLOGY

Estrema compattezza nelle forme e soli 12 cm di spessore.



TIMER

Programmazione timer 24 h. (solo modello TT).

| | | CALEO 2 T | CALEO 2 TT |
|--|----------------|----------------------------|----------------------------|
| CODICE PRODOTTO | | 99552 | 99551 |
| CODICE EAN | | 8021183995527 | 8021183995510 |
| Potenza termica (Min - Med - Max) | W | 1000 - 1000+fan - 2000+fan | 1000 - 1000+fan - 2000+fan |
| Volume riscaldabile (max) | m ³ | 70 | 70 |
| Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/piedi) | mm | 638 x 475 x 120 | 638 x 475 x 120 |
| Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 180 x 670 x 490 | 180 x 670 x 490 |
| Peso (senza imballo) | kg | 4,3 | 4,3 |
| Pezzi per master | | 2 | 2 |
| Alimentazione elettrica | V-F-Hz | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 |
| Termostato ambiente | | ✓ | ✓ |
| Termostato di sicurezza | | ✓ | ✓ |
| Funzione Eco | | - | - |
| Funzione antigelo | | ✓ | ✓ |
| Funzione Turbo | | ✓ | ✓ |
| Timer 24h | | - | ✓ |