

CROMO RADIALE

Termoventilatore da tavolo, compatto, da 2000W di potenza

Cod. 99546



COMPACT TECHNOLOGY

Piccolo e compatto Cromo Radiale è in grado di inserirsi con discrezione in qualsiasi contesto, grazie ai suoi ingombri ridotti.



ANCHE SOLA VENTILAZIONE

Funzionamento che favorisce il ricircolo dell'aria nell'ambiente, in tutte le stagioni



TERMOSTATO AMBIENTE

Per ottimizzare i consumi, mantenendo la temperatura desiderata

CARATTERISTICHE

- Resistenza ad aghi
- Potenza termica max 2000 W
- 2 livelli di potenza (1000-2000W)
- Funzione di sola ventilazione
- Comandi meccanici
- Ventilatore radiale
- Termostato di sicurezza
- Termostato ambiente
- Funzione antigelo

Dati tecnici termoventilatori ad aghi

		CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
CODICE PRODOTTO		99292	99291	99338
CODICE EAN		8021183992922	8021183992915	8021183993387
Potenza termica (Max)	W	2000	2000	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60	60	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Peso (senza imballo)	kg	1,1	1,1	1,0
Peso (con imballo)	kg	1,3	1,3	1,2
Pezzi per master	nr	6	6	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Classe di isolamento		II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IP21	IP21	IP21
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE	CE	CE
Timer		-	-	-
Termostato ambiente		✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓
Funzione ventilazione		✓	✓	✓
Funzione oscillante		-	-	-
Interruttore antiribaltamento		-	-	✓
Funzione antigelo		-	-	✓
Selettore potenza		✓	✓	✓

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO ROCK DT	CALDOSILENT	CROMO RADIALE
CODICE PRODOTTO		99293	99294	99295	99329	99546
CODICE EAN		8021183992939	8021183992946	8021183992953	8021183993295	8021183995466
Potenza termica (Max)	W	2000	2000	2000	2400	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60	60	60	80	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	217 x 290 x 155	267 x 343 x 251	290 x 120 x 240
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	225 x 295 x 160	285 x 360 x 265	295 x 125 x 245
Peso (senza imballo)	kg	1,1	1,3	1,4	2,7	1,5
Peso (con imballo)	kg	1,3	1,5	1,6	3,0	1,7
Pezzi per master	nr	6	6	6	3	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	500 x 235 x 610	810 x 380 x 300	390 x 310 x 500
Classe di isolamento		II	II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IP21	IP21	IP21	IP 21	-
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓	-
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione oscillante		-	✓	✓	✓	-
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	✓	✓	-
Funzione antigelo		-	-	-	✓	✓
Selettore potenza		✓	✓	✓	✓	✓