





DIE OBERKANTE DER VORLAGE MUSS MIT DER OBERKANTE DER EINHEIT / FIL SUPÉRIEUR DE LA MACHINE

DIE OBERKANTE DER VORLAGE MUSS MIT DER OBERKANTE DER EINHEIT / FIL SUPÉRIEUR DE LA MACHINE

ABFLUSS, MODELL SLN MIT 2-WEGE/3-WEGE-VENTIL SORTIE VERSION SLN AVEC SOUPEPE À DEUX/TROIS VOIES

ABFLUSS, MODELL SLN MIT 2-WEGE/3-WEGE-VENTIL SORTIE VERSION SLN AVEC SOUPEPE À DEUX/TROIS VOIES

8 mm LÖCHER FÜR DÜBEL, TROUS DIAMÈTRE 8 TASSEAUX

8 mm LÖCHER FÜR DÜBEL, TROUS DIAMÈTRE 8 TASSEAUX

ZUFUHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE MIT 2-WEGE-VENTIL (MIT ANSCHLUSS 90°) POSITION REFOULEMENT POUR INSTALLATION AVEC SOUPEPE À DEUX VOIES (AVEC RACCORD 90°)

ZUFUHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE MIT 2-WEGE-VENTIL (MIT ANSCHLUSS 90°) POSITION REFOULEMENT POUR INSTALLATION AVEC SOUPEPE À DEUX VOIES (AVEC RACCORD 90°)

ZUFUHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE MIT 3-WEGE-VENTIL (MIT ANSCHLUSS 90°) POSITION REFOULEMENT POUR INSTALLATION AVEC SOUPEPE À TROIS VOIES (AVEC RACCORD 90°)

ZUFUHRSTELLUNG FÜR DIE MONTAGE MIT 3-WEGE-VENTIL (MIT ANSCHLUSS 90°) POSITION REFOULEMENT POUR INSTALLATION AVEC SOUPEPE À TROIS VOIES (AVEC RACCORD 90°)

VERBINDUNGSDOSE FÜR WASSERANSCHLÜSSE RECHTS
BOÎTIER ÉLECTRIQUE POUR RACCORDS HYDRAULIQUES A DROITE

Für die Montage der Modelle 400-1000, die beiden Schablonen gemäß den Angaben in der Tabelle voneinander entfernen. Für das Modell 200 müssen sie hingegen vereint werden.
Pour installer les modèles 400 à 1000, espacer les deux gabarits selon ce qui figure dans le. Pour le modèle 200, ils doivent être maintenus unis.

Für die Montage der Modelle 400-1000, die beiden Schablonen gemäß den Angaben in der Tabelle voneinander entfernen. Für das Modell 200 müssen sie hingegen vereint werden.
Pour installer les modèles 400 à 1000, espacer les deux gabarits selon ce qui figure dans le. Pour le modèle 200, ils doivent être maintenus unis.

SCATOLA ELETTRICA PER ATTACCHI IDR. A DESTRA/
ELECTRICAL BOX FOR HYDRAULIC CONNECTORS (ON THE RIGHT)

LOCHUNG Ø8 FÜR DÜBEL ZUR HORIZONTALEN MONTAGE
TROU TASSEAU Ø8 POUR PLACEMENT HORIZONTAL

EXTERNE PERIMETER DER EINHEIT/
PÉRIMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA MACHINE

EXTERNE PERIMETER DER EINHEIT/
PÉRIMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA MACHINE

LOCHUNG Ø8 FÜR DÜBEL ZUR HORIZONTALEN MONTAGE
TROU TASSEAU Ø8 POUR PLACEMENT HORIZONTAL

BODENERDIG EINRICHTEN
PLACER AU NIVEAU DU SOL

BODENERDIG EINRICHTEN
PLACER AU NIVEAU DU SOL

SCHABLONE SLN / COUPER GABARIT SLN
cod: 277314A

HORIZONTAL AN DIE SCHABLONE LEHNEN
RAPPROCHER DU GABARIT EN POSITION HORIZONTALE

HORIZONTAL AN DIE SCHABLONE LEHNEN
RAPPROCHER DU GABARIT EN POSITION HORIZONTALE

AUSSPARUNG ZUM DURCHZIEHEN
ESPACE RÉSERVÉ AU PASSAGE DES TUYAUX

AUSSPARUNG ZUM DURCHZIEHEN
ESPACE RÉSERVÉ AU PASSAGE DES TUYAUX

350

530

80

348,5

697

100