

CALDOSTILE DT


Termoventilatore ceramico ad elevata potenza, tecnologia e stile

Cod. 99450



TOUCHSCREEN DISPLAY

Pannello comandi a sfioro, dall'impatto estetico minimale, che consente un controllo di precisione.



FILTRO ARIA

Filtro aria con efficacia antipolvere, facile da rimuovere e da pulire



BASE OSCILLANTE

Oscillazione automatica del flusso d'aria in orizzontale, per una maggiore diffusione del calore.



2200W CON TECNOLOGIA CERAMICA

La resistenza in ceramica garantisce una diffusione del calore più uniforme e costante.

CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 2200 W
Resistenza Ceramica
Timer 24h
Display touch LCD
Termostato Ambiente
Termostato di sicurezza
Funzione di sola ventilazione
Funzione oscillazione
Interruttore antiribaltamento
Funzione Anti-Gelo
Selettore potenza
Telecomando
Filtro antipolvere



Dati tecnici termoventilatori ceramici

		CALDODESIGN	CALDODESIGN O	CALDODESIGN S	CALDO TRENDY	CALDO TRENDY ST	CALDO TRENDY T
CODICE PRODOTTO		99447	99402	99404	99268	99267	99266
CODICE EAN		8021183994476	8021183994025	8021183994049	8021183992687	8021183992670	8021183992663
Potenza termica (Max)	W	1800	1800	1800	1800	2000	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	900 / 1800	1000 / 2000	1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m ³	55	55	55	55	60	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 245 x 248 x 216	mm 245 x 248 x 216	mm 245 x 248 x 216	mm 216 x 284 x 125	mm 190 x 450 x 140	mm 241 x 604 x 190
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 275 x 275 x 235	mm 275 x 275 x 235	mm 275 x 275 x 235	mm 262 x 316 x 150	mm 232 x 486 x 183	mm 278 x 655 x 225
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 750 x 290 x 570	mm 750 x 290 x 570	mm 750 x 290 x 570	mm 465 x 647 x 277	mm 387 x 511 x 250	mm 465 x 670 x 293
Pezzi per master		6	6	6	6	2	2
Peso (senza imballo)	kg	1,8	1,8	1,8	1,7	2,5	3,2
Peso (con imballo)	kg	2,2	2,2	2,2	2,0	3,0	3,8
Classe di isolamento		II	II	II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IP X0	IP X0	IP X0	IP21	IPX0	IPX0
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Resistenza ceramica		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		-	-	-	✓	✓	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		✓	✓	✓	-	-	-
Funzione oscillante		-	-	-	✓	✓	✓
Interruttore antiribaltamento		-	-	-	✓	✓	✓
Funzione antigelo		✓	✓	✓	-	-	-
Selettore potenza		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telecomando		-	-	-	-	✓	✓
Regolazione inclinazione		✓	✓	✓	-	-	-
Indicatori LED		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione Eco		-	-	-	✓	✓	✓
Wi-Fi e supporto vocale		-	-	-	-	-	-

		CALDOSTILE M	CALDOSTILE D	CALDOSTILE DT	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
CODICE PRODOTTO		99448	99449	99450	99264	99265	99364
CODICE EAN		8021183994483	8021183994490	8021183994506	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Potenza termica (Max)	W	2000	2000	2200	2000	2000	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1100 / 2200	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m ³	60	60	75	60	60	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 210 x 305 x 158	mm 238 x 337 x 173	mm 215 x 548 x 215	mm 550 x 180 x 125	mm 550 x 180 x 125	mm 560 x 185 x 145
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 240 x 335 x 188	mm 268 x 367 x 203	mm 245 x 578 x 245	mm 598 x 220 x 156	mm 598 x 220 x 156	mm 595 x 225 x 170
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 690 x 391 x 495	mm 754 x 421 x 551	mm 503 x 595 x 503	mm 610 x 330 x 460	mm 610 x 330 x 460	mm 605 x 355 x 470
Pezzi per master		8	8	4	4	4	4
Peso (senza imballo)	kg	1,4	1,8	2,6	2,3	2,3	2,8
Peso (con imballo)	kg	1,8	2,2	3,2	2,6	2,6	3,1
Classe di isolamento		II	II	II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IP X0	IP X0	IP X0	IP22	IP22	IP X0
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Resistenza ceramica		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		-	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione oscillante		-	✓	✓	✓	✓	✓
Interruttore antiribaltamento		-	✓	✓	-	-	-
Funzione antigelo		✓	✓	✓	-	-	-
Selettore potenza		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telecomando		-	✓	✓	✓	✓	✓
Regolazione inclinazione		✓	-	-	-	-	-
Indicatori LED		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione Eco		-	✓	✓	-	-	-
Wi-Fi e supporto vocale		-	-	-	✓	✓	-