



## Wi-Fi Unico



### Configurazione easy

Prima installazione facilitata tramite la connessione Bluetooth, che permette di accorciare i tempi e rende l'installazione indipendente dal Wi-Fi.




### Doppia gestione

Possibilità di gestire i terminali sia in modalità bluetooth che in modalità Wi-Fi. Il bluetooth è indicato soprattutto per le abitazioni in cui non è presente una rete Wi-Fi (ad esempio le seconde case).



### Cloud

Connessione da remoto (fuori casa) tramite Cloud (rete 3G o 4G dello smartphone). La connessione con il Cloud non necessita della configurazione del router.



L'applicazione Olympia Splendid Unico per controllare e impostare il tuo Unico sia in locale che in remoto. Disponibile per il download su Apple Store e Google Play



## CARATTERISTICHE

### Kit Unico Wi-Fi (B1015):

- Semplice installazione, effettuabile solo da personale qualificato (installatore).

### App Olimpia Splendid Unico:

- Disponibile per iPhone, iPad con Sistema Operativo IOS 9.0 o successivi.
- Disponibile per smartphone e tablet Android con Sistema Operativo Android 4.4 o successivi
- Possibilità di gestire uno o più climatizzatori sia con rete Wi-Fi che bluetooth
- Gestione dei condizionatori anche da fuori casa
- Associazione climatizzatore all'app tramite connessione Bluetooth
- Impostabili tutte le modalità: Riscaldamento, Raffrescamento, Deumidificazione, solo ventilazione, automatico
- Funzione Swing verticale
- Visualizzazione della temperatura ambiente
- Timer settimanale a 2 fasce orarie giornaliere con possibilità di impostare modalità e set point per ogni fascia
- Visualizzazione degli allarmi macchina nella home-page del singolo climatizzatore e registrazione nello storico
- Disponibile in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

### Funzioni speciali:

- Verifica dell'intensità del segnale Wi-Fi rilevato dalla scheda
- Service: per visualizzazione/modifica delle variabili e parametri macchina
- Guida: accesso diretto all' Help in lingua
- Gestione contatto presenza: climatizzatore disabilitato se il contatto viene aperto e riabilitato alla chiusura.

## TABELLA COMPATIBILITA'

MODELLO	COMPATIBILITÀ
Unico Air 8 SF/HP	x
Unico Air Inverter 8 SF/HP	x
Unico Air Inverter 10 SF C/HP	x
Unico Air incasso 8 SF/HP	x
Unico Air Inverter incasso 8 SF/HP	x
Unico Air Inverter incasso 10 SF C/HP	x
Unico Smart 10 SF/HP	x

MODELLO	COMPATIBILITÀ
Unico Smart 12 SF/HP	x
Unico Inverter 12 SF/HP	x
Unico Twin	-
Unico Easy SF/HP	-
Unico Boiler	-
Unico R	x