



CARATTERISTICHE

Resistenza ad aghi
Potenza termica max 2000W
2 livelli di potenza 1000/2000W
Funzione sola ventilazione
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Luce di indicazione
Interruttore antiribaltamento
Dispositivo antigelo
Impugnatura sul retro



2000W POTENZA MASSIMA



**DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO
E ANTI SURRISCALDAMENTO**



LUCE DI INDICAZIONE



3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Sola ventilazione e 2 livelli di potenza.

		CALDO EASY B	CALDO EASY G
	Cod.	99411	99410
	EAN	8021183994117	8021183994100
Potenza termica	W	2000	
Livelli di potenza selezionabili		0 / ONLY FAN / 1000 / 2000	
Efficienza energetica stagionale (reg. UE 2015/1188)	%	36	
Volume riscaldabile (max)	m ³	60	
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	222 x 233 x 134	
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	230 x 240 x 140	
Peso (senza imballo)	kg	1,2	
Peso (con imballo)	kg	1,4	
Pezzi per master	nr	12	
Dimensioni master	mm	485 x 440 x 500	
Classe di isolamento		II	
Grado di protezione degli involucri		-	
Velocità di ventilazione		1	
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240V - 1 - 50HZ	
Marcature di conformità		CE	
Resistenza ad aghi		✓	
Timer			
Termostato ambiente		✓	
Termostato di sicurezza		✓	
Funzione ventilazione		✓	
Supporto a muro			
Funzione oscillante			
Interruttore antiribaltamento		✓	
Umidificatore			
Ionizzatore			
Funzione antigelo		✓	
Selettore potenza		✓	
Alloggiamento cavo di alimentazione			