

NEW

# CALDO RADIALE

## Il termoventilatore da tavolo compatto

Cod. 99240



### DOPPIO UTILIZZO

Da tavolo o da terra, grazie all'aggiunta dei quattro piedini inclusi.



### COMPACT DESIGN

Piccolo e compatto si inserisce con discrezione in ogni contesto



### 3 MODALITA' D'USO

Sola ventilazione e due livelli di potenza regolabili (900-1800W), per un comfort personalizzato



### FUNZIONE ANTIGELO

Per impostare l'accensione automatica, quando la temperatura scende al di sotto dei 10°C

**CARATTERISTICHE**

- Resistenza ad aghi
- Potenza termica max: 1800 W
- 2 livelli di potenza (900 - 1800W)
- Termostato di sicurezza
- Termostato ambiente
- Protezione antisurriscaldamento
- Comandi meccanici
- Funzione di sola ventilazione
- Funzione antigelo
- Deflettore per inclinazione verticale della griglia
- Piedini aggiuntivi inclusi



TERMOVENTILATORI  
TERMOCONVETTORI  
STUFE A INFRAROSSI  
RADIATORI A OLIO  
STUFE A GAS  
DEUMIDIFICATORI  
AROMA DIFFUSORI E UMIDIFICATORI  
PURIFICATORI E MULTIFUNZIONE

## Dati tecnici termoventilatori ad aghi

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
<b>CODICE PRODOTTO</b>		99240	99292	99291	99338
<b>CODICE EAN</b>		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Potenza termica (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m <sup>3</sup>	55	60	60	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 275 x 112 x 290	mm 210 x 251 x 143	mm 210 x 251 x 143	mm 223 x 265 x 135
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 313 x 140 x 312	mm 215 x 257 x 145	mm 215 x 257 x 145	mm 230 x 274 x 140
Peso (senza imballo)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Peso (con imballo)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Pezzi per master	nr	8	6	6	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 575 x 325 x 640	mm 450 x 230 x 529	mm 450 x 230 x 529	mm 440 x 245 x 570
Classe di isolamento		II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IPX0	IP21	IP21	IP21
Alimentazione elettrica		V-F-Hz 220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		✓	✓	✓	✓
Funzione oscillante		-	-	-	-
Interruttore antiribaltamento		-	-	-	✓
Funzione antigelo		✓	-	-	✓
Selettore potenza		✓	✓	✓	✓

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO ROCK DT	CALDO TEKNO	CALDOSILENT
<b>CODICE PRODOTTO</b>		99293	99294	99295	99241	99329
<b>CODICE EAN</b>		8021183992939	8021183992946	8021183992953	8021183992410	8021183993295
Potenza termica (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Volume riscaldabile (max)	m <sup>3</sup>	60	60	60	60	80
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 217 x 275 x 155	mm 217 x 290 x 155	mm 217 x 290 x 155	mm 205 x 280 x 163	mm 267 x 343 x 251
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 225 x 280 x 160	mm 225 x 295 x 160	mm 225 x 295 x 160	mm 220 x 286 x 164	mm 285 x 360 x 265
Peso (senza imballo)	kg	1,1	1,3	1,4	1,3	2,7
Peso (con imballo)	kg	1,3	1,5	1,6	1,5	3,0
Pezzi per master	nr	6	6	6	6	3
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 500 x 235 x 580	mm 500 x 235 x 610	mm 500 x 235 x 610	mm 507 x 587 x 230	mm 810 x 380 x 300
Classe di isolamento		II	II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IP21	IP21	IP21	IP21	IP 21
Alimentazione elettrica		V-F-Hz 220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione oscillante		-	✓	✓	-	✓
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione antigelo		-	-	-	✓	✓
Selettore potenza		✓	✓	✓	✓	✓