

# CALEO METAL

Termoconvettore da 2000W di potenza con full metal frame

Cod. 99296



## POTENZA FINO A 2000W

3 Livelli di riscaldamento regolabili (750, 1.250 e 2.000W)



## SILENT SYSTEM

Funzionamento alla massima silenziosità, per il miglior comfort acustico



## TERMOSTATO AMBIENTE

Per ottimizzare i consumi, mantenendo la temperatura desiderata



## FULL METAL FRAME

Telaio interamente in metallo, per la massima sicurezza.

## CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W  
3 livelli di potenza: 750 - 1250 - 2000 W  
Comandi meccanici  
Termostato di sicurezza  
Termostato ambiente  
Installazione a pavimento  
Volume massimo riscaldabile: 60 m<sup>3</sup>



## Dati tecnici termoconvettori

		CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
<b>CODICE PRODOTTO</b>		<b>99296</b>	<b>99553</b>	<b>99552</b>	<b>99551</b>
<b>CODICE EAN</b>		8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Potenza termica (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m <sup>3</sup>	60	60	70	70
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) ( c/piedi )	mm	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Peso (senza imballo)	kg	3,0	3,8	4,0	4,1
Peso (con imballo)	kg	3,8	4,6	4,8	4,9
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato ambiente		√	√	√	√
Termostato di sicurezza		√	√	√	√
Funzione antigelo		-	√	√	√
Funzione Turbo		-	-	√	√
Timer 24h		-	-	-	√