

NEW


Italian design by:



UNICO NEXT [EVANX]

Climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna

Cod. 02577



SCARICO CONDENZA

Obbligatorio se utilizzato per il riscaldamento. Per dettagli vedere il manuale di installazione.



RESISTENZA ELETTRICA MODULANTE

Al di sotto di un certo valore di temperatura esterna l'unità passa automaticamente dalla pompa di calore al riscaldamento elettrico per garantire il comfort anche con le temperature esterne più rigide. La temperatura di commutazione può essere impostata in fase d'installazione (di fabbrica pari a 4°C). La resistenza elettrica ha un funzionamento modulante, la potenza resa varia al variare della velocità di ventilazione impostata (1,50kW alla Vmin, 1,75kW alla Vmed e 2,00kW alla Vmax).



SILENT MODE

Con la funzione Silent Mode attiva (compressore acceso), raggiunge al massimo i 30 dB(A).



SYNC POWER SYSTEM

Il nuovo compressore Twin Rotary e l'elettronica di ultima generazione sono sincronizzati per ottenere il miglior comfort acustico, ad ogni condizione di funzionamento.



IMBALLO ECO-FRIENDLY

Imballo 100% riciclabile, in cartone certificato FSC, e plastic free al 98%.

CARATTERISTICHE

Potenza max: 3,1 kW
Disponibile nella versione HP (pompa di calore). In assenza di scarico condensa, è possibile configurare la macchina, in fase di installazione, nella versione "SOLO FREDDO", disattivando la funzione riscaldamento. Qualora necessario, è possibile anche configurarla in "SOLO CALDO", disattivando la funzione raffrescamento.
Classe in raffreddamento A (su una gamma compresa tra A+++ e D)
Gas refrigerante: R32
Layout interno della macchina razionalizzato ed ottimizzato per una facile manutenzione.
Ampio flap per una diffusione omogenea dell'aria nell'ambiente
Dotato di filtro elettrostatico e filtro a carboni attivi
Display retroilluminato con comandi touch a bordo macchina.
Contatto on/off per abilitazione o energy boost.
E' presente una porta RS485 predisposta per il controllo del condizionatore con BMS esterni in linguaggio Modbus RTU.

FUNZIONI

Raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione

Funzione Economy: consente il risparmio energetico, ottimizzando automaticamente le prestazioni della macchina

Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell'ambiente.

Funzione Silent Mode: modalità che setta la macchina alla minima rumorosità. Il compressore e i ventilatori vengono impostati per portare la pressione sonora a soli 30 dB(A).
Timer 24h



Climatizzatori a pompa di calore senza unità esterna

NEW

			Unico Next 12 HP EVANX	
CODICE PRODOTTO			02577	
CODICE EAN			8021183025774	
Potenza raffreddamento (min/max)		kW	1,5 / 3,1	
Potenza riscaldamento (min/max)		kW	1,2 / 2,7	
Capacità nominale di raffreddamento (1)	Pnominale	kW	❄️ 2.6	
Capacità nominale di riscaldamento (1)	Pnominale	kW	🔥 2.4	
Potenza nominale assorbita per il raffreddamento (1)	PEER	kW	1	
Assorbimento nominale per il raffreddamento (1)		A	4,1	
Potenza nominale assorbita per il riscaldamento (1)	PCOP	kW	0,8	
Assorbimento nominale per il riscaldamento (1)		A	3,4	
Indice di efficienza energetica nominale (1)	EERd		2,6	
Coefficiente di efficienza nominale (1)	COPd		3,1	
Classe di efficienza energetica in raffreddamento (1)			A	
Classe di efficienza energetica in riscaldamento (1)			A	
Consumo di energia in modo "termostato spento"	PTO	W	14	
Consumo di energia in modo "attesa" (EN 62301)	PSB	W	0,5	
Consumo di energia per apparecchiature a doppio condotto (1) - raffreddamento	QDD	kWh/h	1	
Consumo di energia per apparecchiature a doppio condotto (1) - riscaldamento	QDD	kWh/h	0,8	
Potenza raffreddamento con funzione Silent Mode		kW	2,2	
Potenza riscaldamento con funzione Silent Mode		kW	2,1	
Tensione di alimentazione	V-F-Hz		230-1-50	
Tensione di alimentazione (min/max)	V		198 / 264	
Potenza assorbita in modalità raffreddamento (min/max)		kW	0,4 / 1,6	
Assorbimento in modalità raffreddamento (min/max)		A	1,9 / 7,6	
Potenza assorbita in modalità riscaldamento (min/max)		kW	0,3 / 1,1	
Assorbimento in modalità riscaldamento (min/max)		A	1,5 / 5,4	
Potenza assorbita con resistenza elettrica di riscaldamento (min/med/max)		kW	1,5/1,75/2,0	
Assorbimento con resistenza elettrica di riscaldamento (min/med/max)		A	7,2 / 7,7 / 8,4	
Capacità di deumidificazione		l/h	0,7	
Portata aria ambiente in raffreddamento (min/med/max)		m³/h	210/270/410	
Portata aria ambiente in riscaldamento (min/med/max)		m³/h	210/270/410	
Portata aria ambiente con resistenza elettrica di riscaldamento (min/med/max)		m³/h	210/270/410	
Portata aria esterna in raffreddamento (min/max)		m³/h	350/650	
Portata aria esterna in riscaldamento (min/max)		m³/h	350/650	
Numero velocità di ventilazione interna			3	
Numero velocità di ventilazione esterna			6	
Diametro fori parete **	mm		162/202	
Resistenza elettrica di riscaldamento (min/med/max)		kW	1,5/1,75/2,0	
Portata massima telecomando (distanza/angolo)	m / °		8 / ±80°	
Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (senza imballo)	mm		1015 x 540 x 180	
Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (con imballo)	mm		1100 x 605 x 290	
Peso (senza imballo)	kg		41	
Peso (con imballo)	kg		43	
Pressione sonora interna (Min/Max) (2)	dB(A)		🔊 26-42	
Livello di pressione sonora Silent Mode	dB(A)		30	
Grado di protezione degli involucri			IP20	
Gas refrigerante*	Tipo		R32	
Carica gas refrigerante	kg		0,28	
Potenziale di riscaldamento globale	GWP		675	
Max pressione di esercizio	MPa		4,2	
Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)			3 x 1,5	

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente interno	Temperature massime di esercizio in raffreddamento	DB 35°C - WB 24°C
	Temperature minime di esercizio in raffreddamento	DB 18°C
	Temperature massime di esercizio in riscaldamento	DB 27°C
	Temperature minime di esercizio in riscaldamento	-
Temperatura ambiente esterno	Temperature massime di esercizio in raffreddamento	DB 43°C - WB 32°C
	Temperature minime di esercizio in raffreddamento	-
	Temperature massime di esercizio in riscaldamento	DB 24°C - WB 18°C
	Temperature minime di esercizio in riscaldamento	DB -15°C

(1) Condizioni di prova: i dati si riferiscono alla norma EN14511 - MODO RISCALDAMENTO: Temperatura ambiente esterno DB 7°C / WB 6°C; ambiente interno DB 20°C / WB 15°C - MODO RAFFREDDAMENTO: Temperatura ambiente esterno DB 35°C / WB 24°C; ambiente interno DB 27°C / WB 19°C

(2) Dichiarazione dati test in camera semi anecoica a 2m di distanza, pressione minima in sola ventilazione.

* Apparecchiatura ermeticamente sigillata contenente gas con GWP equivalente 3.

** Macchina fornita con griglie per fori parete 202 mm. Qualora necessario per la sostituzione di un vecchio Unico, la macchina può essere installata anche con fori da 162 mm di diametro. Le classi di efficienza energetica fanno riferimento ad una gamma compresa tra A+++ e D.